

ELEKTRONICKÝ JEDNOFÁZOVÝ 1-MODULOVÝ ELEKTROMĚR PRO MONTÁŽ NA DIN LIŠTU

Elektrické parametry:

Napětí:	230V +/-30%
Proud:	5(25) A, 5(30) A, 5(45) A, 5(50) A
Třída přesnosti:	1.0
Norma:	IEC61036
Frekvence:	50-60Hz
Impulsní výstup:	1000imp/kWh
Zobraz. jednotka:	LCD 5+2 = 99999.99kWh Mech.číselník 5+1 = 99999.9kWh
Vlastní spotřeba:	≤8VA ≤0.4W
Náběhový proud:	0.004Ib
Pracovní teplota:	-20~65°C.
Červená LED dioda:	Indikace impulsů
Průměrná roční vlhkost:	75%,
Maximální vlhkost:	95%

Impulsní výstup:

Napětí 12~27V, proud ≤27mA, max. délka vedení :20m
Délka impulsu=90ms, připojení ke svorkám 20&21
Limitní hodnoty: max 60VDC, max 50mA

Upozornění:

Pouzdro je zaplombované, neotvírejte elektroměr.

Při otevření pouzdra ztráta záruky.

Elektroměry může instalovat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací, v opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

