


# Jednosazbový modulární elektroměr 9903D

## Vlastnosti:

- Digitální displej
- Třída přesnosti: 1
- Přímé měření
- Montáž na DIN lištu
- Velikost: 7 modulů (121mm)
- Impulsní výstup SO+LED
- Vlastní příkon: 2W

## Rozměry:



## Technická specifikace:

### Napájení:

Jmenovité napětí: 3x230V/400V  
Jmenovitý proud: 3x10/60A  
Frekvence: 50Hz  
Třída přesnosti: 1  
Vlastní příkon: 2W  
Jmenovitý kmitočet: 50-60Hz  
Indikace odběru: LED

### Mechanické vlastnosti:

Rozměr: 7 modulů  
Upevňování: DIN EN 50022 - šířka 35 mm  
Číselník: 6+1 = 999999,9kWh  
Teplotní rozsah: -20 až +50 °C  
Max. vlhkost: roční průměr 85%

### Impulsní výstup:

Počet impulsů: 800 imp/kWh  
Napětí: 12-27V  
Max. délka vedení: 20m  
Délka impulsu: 40ms (30ms – 120ms)  
Připojovací svorky: č.9+ č.8-  
Limitní hodnoty: 60V DC, max. 50mA  
Provedení: Optočlen + NPN tranzistor

## Ostatní informace:


Max. průřez vodiče: 35mm<sup>2</sup>  
Utahovací moment: 2 – 5Nm  
Plombovací kryt: Ano  
Krytí (odšroubovaný kryt): IP20

## Připojení:

Přívod L1 na svorku 1  
Přívod L2 na svorku 3  
Přívod L3 na svorku 5  
Přívod N na svorku 7  
Vývod L1 na svorku 2  
Vývod L2 na svorku 4  
Vývod L3 na svorku 6  
Vývod N na svorku 7

Impulsní výstup + na svorku 9

Impulsní výstup - na svorku 8



**Pozor!** Přístroje mají zalité (zaplombované) kryty, při jejichž poškození dochází ke ztrátě záruky. Tyto přístroje smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací, v opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nestanovený výrobek

**Výrobce:** Distributor pro ČR a SR:



MAN-Elektro s.r.o.  
Sochorova 3178/23  
616 00 Brno - Žabovřesky  
IČO: 27742164  
DIČ: CZ27742164  
tel.: +420 548 130 180  
web: www.manelektro.cz  
e-mail: info@manelektro.cz



David ŠLANCAR  
ELEKTROMĚŘY  
specializovaný velkoobchod elektroměrů a příslušenství  
Elektroměry s.r.o.  
Nová B54  
664 52 Sokolnice  
IČO: 24840939  
DIČ: CZ24840939  
Tel.: +420 776 254 766  
web: www.elektromery.com  
e-mail: info@elektromery.com