


Jednosazbový modulární elektroměr 9903M

Vlastnosti:

- Elektromechanický číselník
- Třída přesnosti: 1
- Přímé měření
- Montáž na DIN lištu
- Velikost: 7 modulů (121mm)
- Impulsní výstup SO+LED
- Vlastní příkon: 2W

Rozměry:



Technická specifikace:

Napájení:

Jmenovité napětí: 3x230V/400V
 Jmenovitý proud: 3x10/60A
 Frekvence: 50Hz
 Třída přesnosti: 1
 Vlastní příkon: 2W
 Jmenovitý kmitočet: 50-60Hz
 Indikace odběru: LED

Mechanické vlastnosti:

Rozměr: 7 modulů
 Upevnění: DIN EN 50022 - šířka 35 mm
 Číselník: 6+1 = 999999,9kWh
 Teplotní rozsah: -20 až +50 °C
 Max. vlhkost: roční průměr 85%

Impulsní výstup:

Počet impulsů: 800 imp/kWh
 Napětí: 12-27V
 Max. délka vedení: 20m
 Délka impulsu: 40ms (30ms – 120ms)
 Připojovací svorky: č.9+ č.8-
 Limitní hodnoty: 60V DC, max. 50mA
 Provedení: Optočlen + NPN tranzistor

Ostatní informace:


Max. průřez vodiče: 35mm²
 Utahovací moment: 2 – 5Nm
 Plombovací kryt: Ano
 Krytí (odšroubovaný kryt): IP20

Připojení:

Přívod L1 na svorku 1
 Přívod L2 na svorku 3
 Přívod L3 na svorku 5
 Přívod N na svorku 7
 Vývod L1 na svorku 2
 Vývod L2 na svorku 4
 Vývod L3 na svorku 6
 Vývod N na svorku 7

Impulsní výstup + na svorku 9

Impulsní výstup - na svorku 8



Pozor! Přístroje mají zalité (zaplombované) kryty, při jejichž poškození dochází ke ztrátě záruky. Tyto přístroje smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací, v opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nestanovený výřabek

Výrobce:

Distributor pro ČR a SR:



MAN-Elektro s.r.o.
 Sochorova 3178/23
 616 00 Brno - Žabovřesky
 IČO: 27742164
 DIČ: CZ27742164
 tel.: +420 548 130 180



specializovaný velkoobchod elektroměrů a příslušenství

Elektroměry s.r.o.
 Nova B54
 664 52 Sokolnice
 IČO: 24840939
 DIČ: CZ24840939

Tel.: +420 776 254 766

web: www.elektromery.com
 e-mail: info@elektromery.com

web: www.manelektro.cz
 e-mail: info@manelektro.cz